



Prestandadeklaration

Revisiion: 7
Utfärdandedatur 17-11-2017

Företagsnamn: Varde Ovne
Adress: Soldalen 12
Post nr: 7100 Vejle
Land: DK

Kaminenspektion

Utfärdat av: PM Rasmus Jensen
Godkänd av: CEO Jan Meldgaard

Produktnamn:

Aura 1, Aura 11, Aura 2, Aura 3, Aura 3 stone

Test

Test

Test

AVCP: System 3

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Art. 15a B-VG

NS-3058

Godkännande av kamin, plats:

RRF
Im Lipperfeld 34b
D-46047 Oberhausen
Notified Body Number 1625

Rapport nr: RRF- 40 16 4259
Rapport nr: RRF- 40 17 4484

RRF-AU 14 3657
RRF NS 16 4227

Godkännande av kamin, plats:

Kaminen är konstruerad för fast bränsle och intermittent eldning

Harmoniserad teknisk specifikation

Avstånd till brännbart material		Bränsle	
Minimalt avstånd i mm		Primär	Trä ved fukttinnehåll ≤25%
Bak	125	Sekundär	Träbriketter fukttinnehåll ≤12%
Sidor	300	Luftreglering	Manuellt steglös
	0 800		
Energiklass index (EEI) EU2015/1186			108
Reaktion av brand			A1



Emissioner från kaminen

	NS 3058 / NS 3059	Art 15-A	EN 13240 13% O ₂
CO		642 mg/MJ	1250 mg/m ³ n 0,10%
OGC		41 mg/MJ	97 mg/m ³ n
Partikler	Total 3,16g/kg - max 3,69g/kg	12 mg/MJ	21 mg/m ³ n
Nox		79 mg/MJ	111 mg/m ³ n
Yttemperatur			OK
Elsäkerhet			----
Rengöring			OK
Rökgastemperatur vid uppmätt effekt			265 C.
Mekanisk hållfasthet			OK
Effekt			
Nominell effekt	P_{nom}		5,0kW
Uppvärmningseffekt			5,0kW
Vattenuppvärmningskapacitet			----
Verkningsgrad	η_s	81,0%	81,0%

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren

Jan Meldgaard



Revision:

Datum för revision

7

17-11-2017

Format updated