



**Prestandadeklaration**

Revisiion: 7  
Utfärdandedatur 16-11-2017

Företagsnamn: Varde Ovne  
Adress: Soldalen 12  
Post nr: 7100 Vejle  
Land: DK

**Kaminenspektion**

Utfärdat av: PM Rasmus Jensen  
Godkänd av: CEO Jan Meldgaard

Produktnamn:

**Samsø, Tunø, Als, Brikholm, Lolland, Falster**

AVCP: System 3

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Test  
Art. 15a B-VG

Test  
NS-3058

**Godkännande av kamin, plats:**

RRF  
Im Lipperfeld 34b  
D-46047 Oberhausen  
Notified Body Number 1625

Rapport nr: RRF- 40 17 4482  
Rapport nr: RRF- 40 14 3654

RRF-AU 17 4482  
RRF-AU 14 3654

**Godkännande av kamin, plats:**

Teknologisk institut  
Kongsvang alle 29  
DK 8000 Aarhus C  
Notifeid Body Number 1235

Rapport nr:

300-ELAB-1713-NS

Kaminen är konstruerad för fast bränsle och intermittent eldning

**Harmoniserad teknisk specifikation**

Avstånd till brännbart material		Bränsle	
Minimalt avstånd i mm		Primär	Trä ved fukttinnehåll ≤25%
Bak	200	Sekundär	Träbriketter fukttinnehåll ≤12%
Sidor	200	Luftreglering	Manuellt steglös
	0 800		
Energiklass index (EEI) EU2015/1186			108
Reaktion av brand			A1



**Emissioner från kaminen**

	NS 3058 / NS 3059	Art 15-A	EN 13240 13% O <sub>2</sub>
CO		755 mg/MJ	1125 mg/m <sup>3</sup> n 0,09%
OGC		47 mg/MJ	80 mg/m <sup>3</sup> n
Partikler	Total 2,26g/kg - max 2,53g/kg	9 mg/MJ	14 mg/m <sup>3</sup> n
Nox		87 mg/MJ	133 mg/m <sup>3</sup> n
Yttemperatur			OK
Elsäkerhet			----
Rengöring			OK
Rökgastemperatur vid uppmätt effekt			295 C
Mekanisk hållfasthet			OK
Effekt			
Nominell effekt	$P_{nom}$		5,0kW
Uppvärmningseffekt			5,0kW
Vattenuppvärmningskapacitet			----
Verkningsgrad	$\eta_s$	81%	81%

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren

Jan Meldgaard



Jan Meldgaard  
CEO



Revision:

Datum för revision

7

16-11-2017

Updated format