

**Prestandadeklaration**Revisiion: 7  
Utfärdandedatur 17-11-2017Företagsnamn: Varde Ovne  
Adress: Soldalen 12  
Post nr: 7100 Vejle  
Land: DK**Kaminenspektion**Utfärdat av: PM Rasmus Jensen  
Godkänd av: CEO Jan Meldgaard

Produktnamn:

**Shape 13**

AVCP: System 3

**Test**  
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007**Test**  
Art. 15a B-VG**Test**  
NS-3058**Godkännande av kamin, plats:**RRF  
Im Lipperfeld 34b  
D-46047 Oberhausen  
Notified Body Number 1625

Rapport nr: RRF- 40 15 4056

RRF-AU 15 4056

**Godkännande av kamin, plats:**TEKNOLOGISK INSTITUT  
Kongsvangs Alle 29  
8000 Århus C DK  
Notified Body Number 1427

Rapport nr:

300-ELAB-1281-NS

Kaminen är konstruerad för fast bränsle och intermittent eldning

**Harmoniserad teknisk specifikation**

Avstånd till brännbart material		Bränsle	
Minimalt avstånd i mm		Primär	Trä ved fukttinnehåll ≤25%
Bak	100	Sekundär	Träbriketter fukttinnehåll ≤12%
Sidor	250	Luftreglering	Manuellt steglös
	0 800		
Energiklass index (EEI) EU2015/1186			108
Reaktion av brand			A1

**Emissioner från kaminen**

	NS 3058 / NS 3059	Art 15-A	EN 13240 13% O <sub>2</sub>
CO		861 mg/MJ	1250 mg/m <sup>3</sup> n 0,10%
OGC		48 mg/MJ	80 mg/m <sup>3</sup> n
Partikler	Total 3,23g/kg - max 5,42g/kg	18 mg/MJ	28 mg/m <sup>3</sup> n
Nox		73 mg/MJ	110 mg/m <sup>3</sup> n
Yttemperatur			OK
Elsäkerhet			----
Rengöring			OK
Rökgastemperatur vid uppmätt effekt			295 C.
Mekanisk hållfasthet			OK
Effekt			
Nominell effekt	$P_{nom}$		5,0kW
Uppvärmningseffekt			5,0kW
Vattenuppvärmningskapacitet			----
Verkningsgrad	$\eta_s$	81,0%	81,0%

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren

Jan Meldgaard

  
Jan Meldgaard  
CEO

Revision:

Datum för revision

7

17-11-2017

Format updated